



**Spesifikasjoner Ledvance LED  
downlight Performance DN195 21W  
2520lm 65D - 840 kald hvit | 220mm -  
IP54 - Dali dimbar**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 238969                             |
| EAN                            | 4058075459854                      |
| Produsentkode                  | 4058075459854                      |
| Merke                          | Ledvance                           |
| Produsent navn                 | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 DALI WT |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                               |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 70000                              |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 21W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, kan dimmes               |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inkluderer Driver       | Ja                            |
| Lysvinkel (grader)      | 65                            |
| Lysfluks (Lumen)        | 2520lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)       | 120                           |
| Effektfaktor            | >0.90                         |
| Installasjonsdybde (mm) | 120                           |
| UGR-indeks              | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel           | PC (Polykarbonat)             |
| Produkttype             | LED downlight                 |

## Armatur informasjon

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Montering                 | Innfelt              |
| Utsnitt (mm)              | 195                  |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP54                 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule    |
| Driftstemperatur          | -20 til +45          |
| Materiale                 | Aluminium            |
| Farge på Armaturet        | Hvit                 |
| Farge på deksel           | Hvit                 |
| Armatur Tilkobling        | Skrueklemme, 5-polet |
| Product Serie             | DN195                |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 82  |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

### Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

