



**Spesifikasjoner Ledvance LED Panel  
Linear Pendel Lampe IndiviLED Dali  
Sensor 40W 5050lm - 940 Kald Hvit |  
120x12cm - UGR<19 - Beste  
Fargegjengivelse**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 253355                                                             |
| EAN                            | 4099854249273                                                      |
| Produsentkode                  | 4099854249273                                                      |
| Merke                          | Ledvance                                                           |
| Produsent navn                 | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 940 DAVR SN WT |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                                               |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                                             |

## Teknisk informasjon

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                    |
| Erstatter (Watt)      | 2x36                             |
| Wattstyrke            | 40W                              |
| Volt (V)              | 220-240                          |
| Dimbar                | Ja, Dali                         |
| Fargekode             | 940 Kaldt Hvitt                  |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt                 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90-99 - Perfekt fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                             |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                      |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 5050lm                          |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 126.3                           |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                            |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK06 - 1 Joule                  |
| Armatur Tilkobling        | PI [Push-in tilkobling 3-polet] |
| Effektfaktor              | >0.90                           |
| Produkttype               | LED Paneler                     |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Pendel                        |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PMMA (Polymetylmetakrylat)    |
| Driftstemperatur   | -20 til + 50                  |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Aluminium                     |

## Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x12cm |
| Lengde (mm)         | 1210     |
| Bredde (mm)         | 125      |
| Høyde (mm)          | 43       |

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**

## Sensor Information

|             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Sensor |  Enkle og <b>effektive LED-løsninger</b><br><small>Skumringsrele</small> |  <b>Skreddersydd tilbud</b> |
|             |  <b>Opptil 7 års garanti</b> på LED-produkter                            |  Enkel <b>returprosess</b> |