



Spesifikasjoner Noxion LED Downlight Slim V2.0 24W 2400lm 120D - 840 Kald Hvit | 225mm - Utskjæring 200mm - IP44

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 238903                                                                   |
| EAN                            | 8719157014922                                                            |
| Produsentkode                  | 8719157014922                                                            |
| Merke                          | Noxion                                                                   |
| Produsent navn                 | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 4000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 6 år                                                                     |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                                                                    |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 24W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inkluderer Driver       | Ja                            |
| Lysvinkel (grader)      | 120                           |
| Lysfluks (Lumen)        | 2400lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)       | 100                           |
| Effektfaktor            | >0.90                         |
| Installasjonsdybde (mm) | 19                            |
| UGR-indeks              | < 28 - Korridorer og lagerrom |
| Optisk Deksel           | PC (Polykarbonat)             |
| Produkttype             | LED downlight                 |

## Armatur informasjon

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Montering                 | Innfelt           |
| Utsnitt (mm)              | 200               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP44              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40      |
| Materiale                 | Aluminium         |
| Farge på Armaturet        | Hvit              |
| Farge på deksel           | Hvit              |
| Product Serie             | Slim              |

## Dimensjoner

Høyde (mm)

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**

26

Diameter (mm)

225



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**

## Sensor Information



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

Type Sensor

Ingen sensor

