



Spesifikasjoner Philips LED Panel  
Ledinaire RC065B G5 28W 3400lm -  
830-840 CCT | 60x60cm - UGR <22

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 249311                                   |
| EAN                            | 8720169516731                            |
| Produsentkode                  | 8720169516731                            |
| Merke                          | Philips                                  |
| Produsent navn                 | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 3 år                                     |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                                    |
| Product Serie                  | Ledinaire                                |

## Teknisk informasjon

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                                        |
| Erstatter (Watt)      | 4x18                                                 |
| Wattstyrke            | 28W                                                  |
| Volt (V)              | 220-240                                              |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar                                     |
| Fargekode             | 835 Varmt Hvitt, 830 Varmt Hvitt, 840 Kaldt Hvitt    |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3500 Varmt Hvitt, 3000 Varmt Hvitt, 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse                         |
| Lys Farge             | Hvit                                                 |
| Fargeinnstilling      | CCT                                                  |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 3400lm                   |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 120                      |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                     |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule        |
| Armatur Tilkobling        | Push-in-kontakt, 2-polet |
| Effektfaktor              | >0.90                    |
| Produkttype               | LED Paneler              |

## Armatur informasjon

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| EOC8               | 51673199                  |
| Montering          | Innfelt                   |
| UGR-indeks         | < 22 - Generell belysning |
| Optisk Deksel      | PS (polystyren)           |
| Driftstemperatur   | -10 to +35                |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning   |
| Farge på Armaturet | Hvit                      |
| Materiale          | Stål                      |
| Farge på deksel    | Hvit                      |

## Dimensjoner

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Lengde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Høyde (mm)          | 34      |

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**

## Sensor Information



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Type Sensor | Ingen sensor |
|-------------|--------------|