



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Lysutbytte (Lm/W) | 100               |
| Optisk Deksel     | PC (Polykarbonat) |
| Effektfaktor      | >0.90             |
| Produkttype       | LED skottlampe    |

## Armatur informasjon

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Montering                 | Utenpåliggende Montering        |
| Armatur Tilkobling        | PI [Push-in tilkobling 3-polet] |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP65                            |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule                  |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40                    |
| Farge på Armaturet        | Hvit                            |
| Materiale                 | Plast                           |
| Nødbelysning              | Nei, ingen nødbelysning         |
| Product Serie             | Ledinaire                       |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 300 |
| Høyde (mm)    | 64  |

## Sensor Information

Type Sensor

Skumringsrele

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



**Opptil 7 års garanti** på LED-produkter



**Enkel returprosess**

